

TEKNINEN ERITTELY

SNOW-LINE 4300/4600 MT MS



Portaattomasti kääntyvä ja nouseva matala moottoritieaura ns. putkiaura.

Siiven käännössä on kaksi yksitoimista teleskooppisylinteriä 400/400/Ø80. Aurassa on kaksoispainerajaventtiili, joka suojaa auraa törmäystilanteessa.

Aurassa on nostosylinteri Ø80/Ø50/250. Sylinterissä on säädettävä venttiili, joka säädetty oikeaan paineeseen valmistusvaiheessa. Toimii myös letkurikkoventtiilinä.

Kääntyvyys n. 43°(oik/vas), jolloin työleveys on 3000 mm. Aurauskulmalla 60° työleveys on 3700 mm.

Ajonopeus auratessa 0-60km/h. Auran kiinnitys autoon vain tieliikennelaitoksen hyväksymään pikakiinnityspuskuriin.

Siiven runkoprofiili ja siipi ovat 5 mm teräslevystä. Runkokolmio RHS 60x80x5 ja nostotangot RHS 70x70x5. Kiinnityslevy 10 mm teräslevystä.

Emäterä on KT 150x70x11 on mitoitettu vakio mitoissa saatavien teräpalojen mukaan. Kovaterät ovat lisävaruste.

Siiven korkeus on noin 1000-1050 mm.

Kaksoisterä (sohjoterä) on jaettu kolmeen osaa. Kussakin lamellissa on oma hydraulisylinteri, joihin on asetettu oikea vastapaine valmistusvaiheessa. Sohjoteränä toimii 40 mm paksu kulutuskumi, jonka muut mitat ovat 120x1400 mm.

Aura on maalattu polyuretaani maalilla. Siiven takaosa ja työntörunko ovat mustia. Siipi on etupuolelta maalattu keltaiseksi ja siinä on punainen raidoitus.

Aurassa on LED-äärivalot ja vaadittavat heijastimet. Lisävarusteena saa muita huomio merkintöjä ja valoja.

Aurassa on CE-merkki ja se on valmistettu koneturvallisuus direktiivien mukaisesti.

Auran takuu aika on 12 kk.