

# TEKNINEN ERITTELY

## SNOW-LINE 4000 TA



Portaattomasti kääntyvä ja nouseva päätieaura. Vakio emäterän pituudet 3660, 4000, 4300 ja 4600 mm. Toteutetaan myös asiakkaan mitoituksen mukaan.

Siiven käännössä on kaksi yksitoimista teleskooppisylinteriä 400/400/Ø80. Aurassa on kaksoispainerajaventtiili, joka suojaa auraa törmäystilanteessa.

Aurassa on nostosylinteri Ø80/Ø50/250. Sylinterissä on säädettävä venttiili, joka säädetty oikeaan paineeseen valmistusvaiheessa. Toimii myös letkurikkoventtiilinä.

Kääntyvyys n. 43°(oik/vas), jolloin työlevyys on 2700 mm. 60° aorauskulmalla työleveys on 3460 mm. Tällä aorauskulmalla lumi lentää vielä halutulla tavalla.

Ajonopeus auratessa 0-40 km/h. Auran kiinnitys autoon vain tieliikennelaitoksen hyväksymään pikakiinnityspuskuriin.

Koteloitu siiventausta 5 mm teräslevystä, siipi 3 mm teräslevystä. Runkokolmio RHS 60x80x5 ja nostotangot RHS 70x70x5. Kiinnityslevy 10 mm.

Terä on jaettu neljään osaan, jokaisessa on kaksi kierrejousta. Jousen halkaisija 85 mm ja lanka 14 mm. Terälamellit ovat mitoitettu vakio mitoissa saatavien teräpalojen mukaan. Teräkulma on 0° maahan nähden. Kovametalliterät ovat lisävaruste.

Siiven korkeus oik/vas. 1100-1150 mm. Keskeltä 850-900 mm.

Auran rakenne mahdollistaa kaksoisterän asennuksen jälkeenpäin.

Aura on maalattu polyuretaani maalilla. Siiven takaosa ja työntörunko ovat mustia. Siipi on etupuolelta maalattu keltaiseksi ja siinä on punainen raidoitus.

Aurassa on LED-äärivalot ja vaadittavat heijastimet. Lisävarusteena saa muita huomio merkintöjä ja valoja.

Aurassa on CE-merkki ja se on valmistettu koneturvallisuus direktiivien mukaisesti.

Auran takuuaika on 12 kk.

---

JAST-WORKS Oy  
Ahmantie 5  
65520 HELSINGBY  
LY-2536935-7



Tapio Majaharju  
tapio.majaharju@jast-works.fi  
0400 562 395